ASKIR 36 BR

PRÁCTICAS

- Ambulancia
- D.pto de Emergencia
- Atención Domiciliaria
- Transporte Pacientes
- Pabellón quirúrgico Sala operaciones
- Traqueotomía
- Veterinaria

Internal Rechargeable Battery



La serie ASKIR 36 incluye dos instrumentos medicos de sobremesa ideales para aspiración de fluidos corporales (nasal, oral y traqueal) en adulto y niños. Diseñados para uso profesional con una poderosa aspiracion hasta 36 l/min. La serie ASKIR 36 es liviana para facilitar su transporte. Tres diferentes opciones de manejo: adaptador AC/DC, batería recargable y 12 V, lo hacen una versátil unidad aprobada para servicio continuo. Equipado con alarma visual y acústica para avisar de nivel bajo de batería. Esta disponible tambien con bateria de plomo o Li-Ion. El modelo con bateria Li-Ion esta equipado con un sensor de pression que reduce del 50% el consumo del motor poniendolo en stand by cuando no se necesita aspiracion y la función PROXIMITY permite de activar ON y desactivar OFF el equipo sin tocar evitando contaminaciones ruzadas entre pacientes.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Frasco de recolección con sistema de válvula de desagüe (diferentes opciones, ver abajo)
- Tubos de Silicona largo 150 cm autoclavable 8x14 mm + Conector Cónico ø 10-11-12 mm
- Filtro antibacterial e hidrófugo (para uso de un solo paciente) + Sonda de aspiración CH20
- Adaptador universal con cable extraíble + Adaptador de auto 12V

OPCIONAL

- Carro con 5 ruedas ø 50 mm con frenos (antiestáticas bajo pedido) REF 27730
- Bolsa de transporte (1000ml) SP 0207/02
- Bolsa de transporte (2000ml) SP 0207

TECHNICAL FEATURES

	ASKIR 36BR LEAD	NEW ASKIR 36 LI-ION (Proximity)
Motor	Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación	Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación
Tensión de alimentación	14V ⎓ 4A 100-240V~ 50-60Hz AC/DC con adaptador universal	14V ⎓ 4A 100-240V~ 50-60Hz AC/DC con adaptador universal
	12V ⎓ 4A Batería Pb interna recargable Autonomía 60 min - Tiempo de recarga 4 horas	14.8V ⎓ 5.2A Li-Ion Batería interna recargable Autonomía 70 min - Tiempo de recarga 6 horas
	Adaptador de auto12V ⎓ 4A	Adaptador de auto12V ⎓ 4A
Botón ON/OFF	Botón electromecánico	Botón con tecnologia Soft-Touch
Clasificación ISO 10079-1	ALTO VACÍO/ ALTO FLUJO	ALTO VACÍO/ ALTO FLUJO
Código IP	IP21	IP21
Vacío máximo (ajustable)	-0.80 Bar -80 kPa -600 mmHg	-0.80 Bar -80 kPa -600 mmHg
Flujo de Aire Libre	36 l/min	36 l/min
Nivel de Ruido	65,5 dBA (con frasco) / 68,5 dBA (sin frasco)	60 dBA
Ciclo de Trabajo	Operación contínua (solo si conectado a la red)	Operación contínua (solo si conectado a la red)
Peso	4.39 kg	3.00 kg
Dimensiones	35 x 21 x 18 cm	35 x 21 x 18 cm
Años de Garantía	2	2
Configuración de embalaje	3 Udds./Caja	2 Udds./Caja
Lugar de Fabricación	Italia	Italia

MADE IN ITALY

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

LEAD	LI-ION	
RE 410200/03	RE 410205	ASKIR 36BR con Frasco de 1000ml autoclavable, fabricado en policarbonato Makrolon 2858
RE 410200/09	RE 410205/01	ASKIR 36BR con Frasco de 2000ml autoclavable, fabricado en policarbonato Makrolon 2858
RE 410201	RE 410205/02	ASKIR 36BR con Bolsa desechable Flovac® de 1000ml y Contenedor reutilizable
RE 410201/01	RE 410205/03	ASKIR 36BR con Bolsa desechable Flovac® de 2000ml y Contenedor reutilizable
		Frasco APEC® autoclavable hasta 143°C disponible bajo pedido

CE 0123