Báscula de silla de ruedas validada por HCE

seca
Precisión para la salud

seca 664

+ Los rieles laterales en la plataforma garantizan un rodamiento seguro de una silla de ruedas hacia y desde la báscula
+ Con “rieles guía” y rampas para un acceso seguro y cómodo
+ Plataforma plana con rampas de descenso automático
+ Almacenamiento que ahorra espacio gracias al mecanismo de plegado, y portátil gracias a las ruedas de transporte
+ Con almohadilla de caucho antideslizante
+ Validada por HCE: transmite los datos medidos directamente a cualquier sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE) o a una impresora



seca 664

Báscula de silla de ruedas validada por HCE



Capacidad de transporte extremadamente alta y función Pre-TARA

Con su capacidad de carga particularmente alta, seca 664 incluso hace que el pesaje de los pacientes afectados por la obesidad en sillas de ruedas sea un trabajo liviano. Una plataforma extremadamente plana con rampas garantiza que la báscula para silla de ruedas sea muy fácil de mover. Las barandas laterales seguras y el forro de caucho antideslizante garantizan una seguridad adicional. Con la función Pre-TARA, el peso previamente guardado de la silla de ruedas se puede deducir del peso total.

Capacidad	360 kg / 800 lbs
Graduación	50 g / 0,1 lb
Dimensiones (AxAxP)	1.102 × 912 × 1.150 mm / 43,4 × 35,9 × 45,3 in
Dimensiones plataforma (AxAxP)	800 × 55 × 965 mm / 31,5 × 2,2 × 38 in
Peso neto	33,4 kg / 73,6 lbs
Fuente de alimentación	Adaptador de corriente, Batería recargable
Funciones	TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, Auto-CLEAR, RESET, Desconexión automática, Cambio de kg/lbs, Cambio de kg/lbs/sts, Amortiguación ajustable, IMC
Interfaces	Wi-Fi / Ethernet opcional con seca 452
Accesorios	+ Módulo de interfaz seca 452
Medical Device Regulation (MDR) certificado	



Fácil de plegar y portátil

Una pantalla LCD giratoria con números grandes es fácil y rápida de leer tanto para los pacientes como para el personal sanitario. Además, la movilidad de las básculas facilita el trabajo de manera significativa: Se necesitan solo unos pocos pasos simples para plegar y mover la seca 664 en sus ruedas de transporte.



Soluciones de integración de seca: Cómo mejorar significativamente los flujos de trabajo

Capacidad de integración significa que seca 664 se integra en el sistema de información del hospital a través de la red. De esta manera, los datos medidos se pueden enviar directamente al archivo HCE del paciente al pulsar una tecla, donde están inmediatamente disponibles para todos los usuarios. Con un escáner de códigos de barras USB adicional conectado, se identifican el paciente y el usuario, y los resultados de las mediciones siempre se asignan correctamente. Esto le ahorra tiempo, aumenta la confiabilidad del proceso y elimina los errores de transmisión.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

6/2024

seca international
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburgo
Alemania

T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

Precisión para la salud
seca.com